

Lada ciastkarska nawiewowa /Amaretto/- szyby proste.

- szyby boczne oraz przednia zespolone

- półki regulowane

Typ		1300	900	600
dł x głęb x wys /zewn/	[mm]	1345*x850x1400	945*x850x1400	645*x850x1400
Klasa klimatyczna		III		
Zakres regulacji temperatury	⁰ C	+4 ÷ +10		
Agregat chłodniczy		Danfoss / Aspera		
Max. temp. zewnętrzna	⁰ C	+25		
Max. wilgotność względna	%	60		
Chłodzenie		Nawiew		
Rozmrażanie		Automatyczne		
Czynnik chłodniczy		R404A		
Napięcie znamionowe	V/Hz	~230/50		
Znamionowy pobór mocy	[W]	1000**	800**	700**
Znamionowa moc grzałek	[W]	2x250	2x180	2x150
Powierzchnia ekspozycji	[m ²]	2,2	1,5	1,0

(*) Długość lady „do zabudowy” – (minus) 40mm

(*) Wartości podane dla temperatur: odparowania -10 °C, kondensacji +45 °C

Opcje wykonania:

- **możliwość zastosowania oświetlenia półek diodami LED**
- **zewnątrzny agregat chłodniczy;**
- **możliwość podświetlenia panelu frontowego;**
- **urządzenie w wersji neutralnej;**

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian techniczno-konstrukcyjnych.